

## Montáž dálkového zavírání tlumiče M 210

Cable assembly  
Kabel montážen  
Montage du cable


1.7A



1) Nasadíte plastovou objímku a na ni páčku LRCS.

( pozor - průměr řídítek může být max. 22,2 mm )

1.7B



2) Přepněte páčku do pozice OPEN ( nahoru ).


1.7C



3) Utáhněte páčku na řídítka tak, aby se neprotáčela a nasuňte lanko dle obrázku.


( pozor - max. 0.9 Nm )

1.7D



4) Protáhněte lanko Alu dorazem a ved'te jej drážkou dokola v REMOTE kolečku. Napnuté lanko zajistěte červíkem.

1.7E



5) Konec lanka zajistěte odpovídající koncovkou.

**Zkouška :** přepněte páčku do polohy LOCKOUT. Pokud je funkce uzamčení negativní, dopněte lanko pomocí stavěcího šroubu na dorazu bowdenu.

**Upozornění :** Pro montáž doporučujeme využít kvalifikovaný cykloservis.

Při poškození dílů neodbornou montáží zaniká záruka na materiál 24 měsíců.

**Nárok na uznání záruční garance zaniká při:**

normálním opotřebením a stárnutím spotřebních dílů (vodítka; těsnění; povrch; řadící páčky; tlumicí elementy a pod)  
neodborná montáž, nebo použití s nevhodnými produkty, nešetrné zacházení;  
zanedbaná nebo neodborná údržba; opravy a změny; komerční použití  
poškození při transportu; změny; odstranění nebo znečitelnění označení série