

Montážní návod uzavírání tlumičů DT SWISS

Upozornění:

Uzavírání tlumičů DT SWISS které nebude správně namontováno, nebude pravidelně nebo dostatečně udržováno, se stává nebezpečným a může být příčinou nehody s následkem zranění. Proto doporučujeme jeho montáž i pravidelnou údržbu svěřit zkušenému servisu.

Před první jízdou si prosím pozorně přečtete tento návod k použití. LRCS i HVR uzavírání je určeno jen k ovládání tlumičů DT SWISS a žádné jiné použití není přípustné. Dodržení daných pokynů montáže povede k bezstarostné a komfortní funkci uzavírání tlumičů DT SWISS. Naopak, při nedodržení těchto pokynů, zaniká nárok na záruku produktu u prodejce.

Kompatibilita:

Ovládací páčka uzavírání spolupracuje pouze v kombinaci s DT SWISS tlumičem. Za funkčnost s jinou značkou tlumiče výrobce neručí. Montáž ovládací páčky doporučujeme na max. průměr řídítek 22,2 mm. Kombinace se SRAM otočnou řadicí rukojetí může vést v některých případech k problému montáže ovládací páčky uzavírání.

Důležité:

Objímku páčky na řídítkách dotáhnout max. 2 Nm! Zkontrolujte si před montáží nářadí které pro ni budete potřebovat, aby nedošlo k poškození produktu vlivem opotřebeného nebo nekvalitního nářadí a používejte jen jeho uvedené rozměry. Pokud si již před montáží nejste jisti úspěchem této montáže, raději přenechte tento úkon odbornému servisu.

Nárok na záruku zaniká při :

Běžném opotřebením dílů stárnutím nebo používáním, neodborné montáži, nedostatečné a neodborné údržbě, jiném způsobu použití než je produkt předurčen, mechanickému poškození, poškození vlivem nedostatečné ochrany při transportu, poškození např. při nárazu nebo pádu.

Záruka se vztahuje jen na výrobní vady materiálu nebo vady spojené s případnou poruchou připojeného tlumiče k ovládání (nikoliv však na poruchu vedení - lanko / bovden).

DT SWISS Servis Center "A-Level"

Bottico s.r.o.

Wolkerova 1273

765 02 Otrokovice

bottico@bottico.cz

www.bottico.cz

Tel: 577 119 271